

ПРАЙС-ЛИСТ

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА
Продукция производится в соответствии с ГОСТ
530-2012 и ТУ 5741-001-05208863-2005

Цены действуют с 1 по 31 мая 2026 г.

О ТЕПЛОЙ КЕРАМИКЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ	РОЗНИЦА АКЦИЯ (для физ.лиц)
<p>Керамические блоки и кирпичи - это традиция. Первые обожженные кирпичи появились 4000 лет до н.э. Теплая керамика КАИМАН® и КЕРАКАМ® - лучшая версия легендарного стройматериала.</p>	КЕРАКАМ 51 (КПТП-I)	250×510×219	186 241
	КЕРАКАМ 25 (КПТП-I)	250×250×219	91 126
	КЕРАКАМ 38 Thermo (КПТП-II)	250×380×219	139 159
	КАИМАН 44 (КПТП-V-K)	250x440x219	218 272
	КАИМАН 38 (КПТП-III-K)	250×380×219	188 230
	КАИМАН 30 (КПТП-IV-K)	250×300×219	151 182
<p>О КИРПИЧЕ РУЧНОЙ ФОРМОВКИ Уникальный рисунок каждого кирпича. Постоянная равномерная прочность – М125, морозостойкость – 100 циклов.</p>	КЕРАКАМ 20 (КПТВ-V)	250×400×219	151 213
	КЕРАКАМ 44 (КПТП-V)	250×440×219	161 184
	КЕРАКАМ 8 (КПТВ-II)	510×80×219	124 179
	КЕРАКАМ 12 (КПТВ-III)	510×120×219	99 125
	КЕРАКАМ 25XL (КПТВ-IV)	380×250×219	139 159
	КЕРАКАМ Profi (КПТВ-I)	250×200×250	83 145
<p>О НАСТОЯЩЕМ ЦОКОЛЬНОМ КИРПИЧ Главное преимущество традиционного цокольного кирпича - отсутствие пустот. Идеально подходит для возведения цоколя, несущих стен, перегородок, колонн, парапетов и других конструкций</p>	КЕРАКАМ U (КППП-V)	215×250×219	252
	КЕРАКАМ Vent (КМК-в)	200×250×219	234
	КЕРАКАМ 25+ (КПТД-I)	129×250×219	88
	КЕРАКАМ 38+ (КПТД-II)	129×380×219	111
	КАИМАН 38+ (КПТД-III-K)	125×380×219	152
	КЕРАКАМ П (КП-VI)	120×215×60	84
	Дымоход керамический d170 (h330)	225×225×330	959
	Дымоход керамический d220 (h330)	310×310×330	1 826
	Дымоход керамический d170 (h219)	230x230x219	637
	Дымоход керамический d220 (h219)	310x310x219	1 210
	Ручник vf Hans Bekker	215×102×40	75
	Ручник wdf Hans Bekker	215×102×65	84
<p>*Загрузка камней осуществляется погрузчиком на автомашины с откидывающимися бортами. Продажа осуществляется в количестве, кратном поддонам.</p>	Ручник wdf ECO Hans Bekker	215×51×40	54
	Ручник vf ECO Hans Bekker	215×51×65	42
	Ручник (плитка, м2)	215×27×65	3 066
	Раствор теплый (лето)	20 кг	540
	Раствор теплый (лето)	30 кг	810
	Раствор теплый (зима)	20 кг	590
<p>Стоимость поддона для отгрузки кирпича - 400 руб.</p>	Сетка кладочная против проваливания раствора, рулон 0,4м*100м	0,4 м*100 м	2 330
	Сетка кладочная против проваливания раствора, рулон 0,5м*100м	0,5 м*100 м	2 912
<p>КОНТАКТЫ Тел.: 8 (846) 214-04-70 Дилерам: 8 (846) 261-81-79 тел: 8 (927) 771 59 48 тел: 8-931-009-06-80 Email: alex@skkm.ru skkm.ru</p>	Сетка композитная жёсткая для армирования яч. 50*50мм, карта	50x50 мм, карта 0,3x2 м	205
	Сетка композитная жёсткая для армирования яч. 50*50мм, карта	50x50 мм, карта 0,35x2 м	212
	Сетка базальтовая мягкая для армирования яч. 25*25мм, рулон	25x25 мм, рулон 0,5x50 м	2 575
	Сетка базальтовая мягкая для армирования яч. 25*25мм, рулон	25x25 мм, рулон 1x50 м	5 150